

Ergomat Industry sono i tappeti fatti di gomma Nitrile e progettati per aumentare il comfort riducendo il rischio di inciampo, dolori muscolari, problemi con la qualità e assenze dei lavoratori per le malattie causati da incapacità di lavorare a corto termine. È l'unico tappeto per l'ambiente molto umido.



Industry

DMR^{SRI}

Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
 - Non si arrotolano mai eliminando il rischio di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma in un pezzo intero
 - I tappeti non si sovrappongono e non si rovinano nei posti di collegamento, riducendo il rischio di inciampo

La qualità migliore

- Solo il materiale migliore
 - Durevolezza e vantaggi economici impareggiabili
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche i vantaggi ergonomici che portano il sollievo
 - Un eccezionale progetto ergonomico, che elimina e previene la maggior parte dei problemi, i quali si possono incontrare lavorando nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riducendo le assenze dei lavoratori causati da malattie e provocati da questo costi e problemi con la qualità.
- Privo di silicone e lattice

Vantaggi di resistenza

- Esposizione ai chimici non ha influenza sullo stato del tappeto, non causa il suo arrotolamento, rigonfiamento o espansione.
- Mantiene le proprietà anti-fatica, previene il rischio di inciampo
- Eccellenti proprietà anti-scivolo
- Il drenaggio migliore

Garanzia 5 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure rappresentate di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.

DMR^{SRI}
LEAN MANUFACTURING

DMR Srl
Telefono: 0871 950290
Email: info@dmrleanmanufacturing.it

Proprietà	Standard	ERGOMAT Industry
Materiale		Gomma Nitrile
Colore		Nero
Peso		12 500 g +/- 100 g // 27.6 lbs +/- 3.5 oz
Lunghezza senza bordi smussati		121 cm +/- 1% // 47.6" +/- 1%
Larghezza senza bordi smussati		91 cm +/- 1% // 35.8" +/-1%
Spessore		19,5 mm // 0.77"
Densità	ISO 2781	1370 kg/m ³ +/- 0,75 %
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Frizione	AVK Standard	115 N
Carico di abrasione= 5 N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Punto di rottura/resistenza a trazione	ISO 37	10,8 Mpa
Allungamento a rottura	ISO 37	817%
Forza di strappo	ISO 34 Metodo C	28 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Condotta termiche	Valore tabella	3,3 W/m/°C
Punto di fiamma	Valore tabella	400°C // 752°F
Proprietà termiche Usò minimo Usò massimo Durata breve massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Resistenza UV		Inferiore
Applicazione Cleanroom	EN ISO - 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garanzia		5 anni