



Il tappeto Nitril è fatto di gomma Nitrile e progettato per aumentare il comfort, riducendo il rischio di inciampo, dolori del corpo, problemi con la qualità e le assenze dei lavoratori. È perfetto per gli ambienti esigenti.



Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
 - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
 - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

Qualità superiore

- Solo i materiali d'alta quali
 - La durezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
 - Il prodotto ergonomico, che elimina ed aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questi costi e problemi con la qualità.

Vantaggi del tappeto Nitril

- Esposizione alle sostanze chimiche non influenza lo stato del tappeto; non si arrotola, gonfia oppure allarga
 - perde le proprietà ergonomiche e non causa il rischio di inciampo
- Possiede gli standard USDA / CFIA
- Accesibile nei colori nero e grigio
- Certificato delle Camere Bianche ISO Class 5 (100)

Garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo, non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

DMR^{srl} Nitril

DMR SR.L
LEAN MANUFACTURING

DMR Srl
Telefono: 0871 950290
Email: info@dmrleanmanufacturing.it

Proprietà	Standard	ERGOMAT Nitril
Materiale		Nitrile
Colore		Nero e grigio
Peso		3600 g +/- 50 g // 8 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		91,4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Spessore		11 mm // 0.43"
Densità	ISO 2781	1370 kg/m ³
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Frizione	AVK Standard	45 N
Abrasione = 5 N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Allungamento a rotture	ISO 37	790%
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	28 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	> 1 x 10 ¹⁰ Ω
Resistenza d'isolamento	EN 60 335-1994	12 kV
Punto d'infiammabilità	Table Value	400°C // 752°F
Conduzione termica	Table Value	3,3 W/m/°C
Proprietà termiche		
Minimo		-40°C // -40°F
Massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO -14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		3 anni