**DMR Srl**
**Telefono:** 0871 950290
**Email:** info@dmrleanmanufacturing.it

# SCHEDA TECNICA

| PRODOTTO | DIMENSIONI | DMTOOL-TL1863A |
|---|---|---|
| | Profondità sedile da supporto lombare<br>Profondità sedile<br>Larghezza sedile<br>Altezza schienale da sedile<br>Corsa schienale<br>Larghezza schienale<br>Altezza seduta | 410 mm<br>430 mm<br>470 mm<br>420-450 mm<br>30 mm<br>420 mm<br>490-690 mm |

| CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE | |
|---|---|
| Sedile | Struttura interna in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore di 11 mm, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1, annegata in composto di poliuretano integrale morbido (PU-Soft). Colore Nero BLK. Materiale non nocivo ed esente da CFC/HCFC. |
| Schienale | Struttura interna in tecnopolimero riciclabile di forma anatomica con nervature di rinforzo, annegata in composto di poliuretano integrale morbido (PU-Soft). Colore Nero BLK.<br>Materiale non nocivo ed esente da CFC/HCFC. |
| Meccanismo | **AS3:** A-SYNCHRON TRI-LEVER, inclinazione dello schienale di 12° positivo e 28° negativo, del sedile di 5° positivo e 3° negativo, bloccabili in tutte le posizioni; con attivazione combinata dell'oscillazione del corpo seduta e dell'inclinazione dello schienale. Altezza schienale regolabile mediante manopola.<br>Omologato secondo norme UNI EN 1335-3. |
| Alzata a gas | Pistone centrale (Ø 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio (Ø 50 mm), finitura nera. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550. |
| Basamento | **0902P:** base a 5 razze (Ø 600 mm) in nylon e fibra di vetro con nervature di rinforzo interne e anello in acciaio annegato nell'innesto conico, finitura nera.<br>Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1 e UNI EN 1335-3. |
| Pattini | **0351:** pattini in nylon rinforzato nero (h 55 mm / Ø 50 mm). |
| **ACCESSORI** | |
| M-0311 | Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking, anziché pattini. |
| M-0302 | Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero, anziché pattini. |
| 0700 | Poggiapiedi circolare (Ø 460 mm) con corona in acciaio cromato e supporti in acciaio verniciato nero, altezza regolabile mediante pomello. |
| 0701 | Poggiapiedi circolare (Ø 460 mm) con corona in acciaio cromato e supporti in nylon nero, altezza regolabile a pressione. |
| 0902C | Base a 5 razze (Ø 600 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata. |