


Il tappeto Ergomat Nitril Smooth/Plano Conduttivo possiede eccellenti proprietà dissipative di elettricità statica ed è progettato per aumentare il comfort e ridurre il rischio di inciampo, dolori del corpo, problemi con la qualità e le assenze di lavoratori causati da malattie. È progettato per uso nei posti di traffico di attrezzi. È un tappeto unico per i posti esigenti.



Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
 - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
 - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

Qualità superiore

- Solo i materiali d'alta qualità
 - La durevolezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
 - Il prodotto ergonomico, che elimina ed aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questo costi e problemi con la qualità.

Vantaggi di Nitril Smooth/Plano Conduttivo

- Il tappeto ideale per ogni ambiente, nel quale la dissipazione dell'elettricità statica è
- Un profilo liscio permette al facile movimento dei carrelli elevatori sopra la superficie del tappeto
- Non perde le proprietà ergonomiche e non causa il rischio di inciampo
- Provvede gli standard USDA/CFIA
- Le Camere Bianche secondo ISO Class 5 (100)

Garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

Proprietà	Standard	ERGOMAT Nitril Smooth / Piano Conduttivo
Materiale		Nitrile
Colore		Nero
Peso		2900 g +/- 50 g // 6.39 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		50 cm +/- 1% // 19.7" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		11,5 mm // 0.45"
Densità	ISO 2781	1260 kg/m ³
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Frizione	AVK Standard	173 N
Abrasione = 5N	ISO 46 49 (5N)	63 mm ³ // 2.5 in ³
Allungamento a rotture	ISO 37	400%
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	36 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	5 x 10 ⁴ Ω – 1 x 10 ⁷ Ω
Conduzione termica	Tabella valori	3,3 W/m/°C
Punto d'infiammabilità	Tabella valori	400°C // 752°F
Valore calorifico	Tabella valori	30 MJ/kg
Proprietà termiche		
Minimo		-40°C // -40°F
Massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		Garanzia