

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

<b>Numero Articolo</b>	: A1019867
<b>Nome Articolo</b>	: Tappetino "Appiccicoso" adesivo antimicrobico
<b>Contenuto/Imballaggio</b>	: 4 tamponi/scatola
<b>Dimensioni</b>	: 61 cm x 43 cm
<b>Composizione</b>	: Assorbente - Polipropilene; retro adesivo - Materiale adesivo brevettato

## Descrizione

- Fate in modo che i pavimenti restino asciutti e sicuri nei luoghi in cui le persone si lavano le mani, grazie ai nostri tappetini adesivi. La superficie assorbente trattiene l'acqua, l'urina e altri liquidi
- La tecnologia antimicrobica con infusione permanente impedisce la proliferazione dei batteri che causano cattivi odori e della muffa sui tappetini, facendo sì che i bagni siano più puliti e profumati
- I tappetini per lavabi e asciugamani elettrici catturano l'acqua e tengono asciutti i pavimenti davanti ai lavandini, sotto gli asciugamani elettrici e i distributori di salviette; inoltre, permettono di evitare pericoli di scivolamento intorno a fontanelle, docce e altri luoghi con pavimenti bagnati
- La superficie resistente consente la pulizia giornaliera e il traffico pedonale
- Il fondo sottostante impermeabile ostacola il passaggio di liquidi per impedire macchie e danni alla pavimentazione

## NOTA

Tappetino assorbente con fondo adesivo:

I tappetini retro adesivi sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

I tappetini da pavimento con fondo adesivo devono essere sostituiti qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane.

I tappetini con fondo adesivo devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, Dmr srl non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, Dmr srl non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva Dmr srl da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.

**Temperatura di conservazione:** conservare tra 0°C - 49°C

**Limite di temperatura:** temperature superficiali da 13°C - 49°C

**Certificazioni e approvazioni : DIN 51130:2014 – R13**

Tappetino da pavimento con fondo adesivo è classificato come resistenza antiscivolo R13 secondo DIN51130 - adatto per l'utilizzo su pavimenti in ambienti di lavoro e aree di lavoro dove è aumentato il rischio di scivolamento a causa di grassi, olio, acqua, cibi, residui, polvere, farina, vernice eccetera.

**BS7976-2:2002+A1:2103 - basso potenziale di scivolamento**

I Test secondo BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 hanno dimostrato un basso potenziale di scivolamento sia in condizioni umide che in asciutte

**BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1**

Classificazione al fuoco Bfl-s1 quando provato secondo la norma BS EN 13501-1

**NFSI certificato**

Quando integrano il programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad alta aderenza, come quella del Tappetino da pavimento con fondo adesivo, hanno dimostrato di ridurre i reclami da scivolamento e caduta addirittura del 90%.