



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: A1792924
Nome Articolo	: Tappetino da ingresso con retro adesivo
Assorbe	: Acqua; Grassi; Oli
Contenuto/Imballaggio	: 1 Rotolo
Colore Prodotto	: Nero, Grigio o Bordeaux
Dimensioni	: 91 cm x 15,3 m
Composizione	: Assorbente - Poliestere; Retro dell'adesivo - Materiale Adesivo Brevettato
Assorbenza	: 51,5 litri
Peso per Imballaggio	: 10,8 Kg

Descrizione

- Mantieni i pavimenti sicuri e cattura sporco e liquidi alla porta con il nostro tappeto con retro adesivo; sostituisci i tappetini a noleggio e arreda ingressi, passerelle, corridoi e altro ancora con il nostro elegante tappeto assorbente che evita scivolamenti, inciampi e cadute
- I rotoli possono essere tagliati facilmente senza sfilacciarsi o sfibrarsi, per creare camminamenti di qualsiasi forma o tappeti di qualsiasi lunghezza per fermare l'umidità e lo sporco all'ingresso
- Il tappeto con retro adesivo rimane esattamente dove è posizionato senza spostamenti, accavallamenti o increspature che causano scivolamenti e inciampi: nessun riposizionamento, nessun problema. Aderisce alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali, inclusi cemento, PVC, linoleum, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e pavimenti in laminato con una presa super aderente, ma si stacca facilmente senza lasciare residui o danneggiare i pavimenti
- Fa risparmiare denaro come sostituto conveniente dei tradizionali tappetini d'ingresso e zerbini con retro in gomma, rischiosi e obsoleti, che possono causare scivolamenti ed inciampi. Asciuga rapidamente senza che l'umidità penetri nel pavimento; assorbe acqua, olio e grasso e intrappola sporco, detriti e sabbia per evitare che vengano trasportati con le soles e diventino un pericolo di scivolamento
- L'estrema resistenza del prodotto consente di mantenere il tappetino in posizione da 3 a 6 mesi a seconda delle condizioni; le fibre del tappeto resistono allo sbiadimento, alle macchie e allo all'usura dovuta al passaggio
- Facile da pulire: spazzare, aspirare, pulire o utilizzare battitappeto

NOTA

Tappetino assorbente con fondo adesivo:

I tappetini retro adesivi sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

I tappetini da pavimento con fondo adesivo devono essere sostituiti qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane.

I tappetini con fondo adesivo devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, Dmr srl non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, Dmr srl non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva Dmr srl da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.

Temperatura di conservazione: conservare tra 0°C - 49°C

Limite di temperatura: temperature superficiali da 13°C - 49°C

Certificazioni e approvazioni : DIN 51130:2014 – R13

Tappetino da pavimento con fondo adesivo è classificato come resistenza antiscivolo R13 secondo DIN51130 - adatto per l'utilizzo su pavimenti in ambienti di lavoro e aree di lavoro dove è aumentato il rischio di scivolamento a causa di grassi, olio, acqua, cibi, residui, polvere, farina, vernice eccetera.

BS7976-2:2002+A1:2103 - basso potenziale di scivolamento

I Test secondo BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 hanno dimostrato un basso potenziale di scivolamento sia in condizioni umide che in asciutte

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Classificazione al fuoco Bfl-s1 quando provato secondo la norma BS EN 13501-1

NFSI certificato

Quando integrano il programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad alta aderenza, come quella del Tappetino da pavimento con fondo adesivo, hanno dimostrato di ridurre i reclami da scivolamento e caduta addirittura del 90%.

Contenuto recycled

Lo strato assorbente è realizzato al 100% in poliestere riciclato post-consumo.