



DMR

Rev. 01/13

Telefono: 0871 950290

Email: info@dmrleanmanufacturing.it

L'Ergomat AB Classic è realizzato in poliuretano puro ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi legati alla qualità e le assenze per malattia. Questo è l'ultimo tappeto per ambienti asciutti o dove il controllo dell'elettricità statica è un dato essenziale.



Caratteristiche di Sicurezza senza pari

Bordi smussati

- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo

Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo

- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più elevata

Durata e sollievo ergonomico imbattibile

Non solo anti-fatica ma anche con reali benefici ergonomici

Design ergonomico unico, che elimina e previene i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di AB Classic

Tappeto solido in ogni parte, privo di bolle vuote all'interno.

Soluzione a lungo termine per mantenere l'effetto "rimbalzo" durante il periodo di garanzia.

Proprietà anti-statiche.

Solo materie prime vergini

Applicazione nella camera bianca classe 2

Privo di silicone e lattice.

8-Year Warranty

All Ergomat product lines are conditionally warranted against normal usage* 24 hours a day, 7 days a week. The warranty does not cover damage caused by the mat being dragged or pulled from a heavy load or items being pushed or dragged across the product, such as skids or pallets. The warranty against chemicals, oils, liquids, or other matter differs with the type of mat. Please consult your dealer or an Ergomat Rep to select the correct mat for your environment. The warranty periods starts from the date of purchase. The warranty only covers the replacement of the product, no direct or indirect costs are covered.

* It is considered normal usage when a person stands or walks on the Ergomat with regular footwear in an environment where the temperature is under 25° C (77° F) and the humidity is below 80%.

ERGOMAT® AB Classic

DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- info@dmrleanmanufacturing.it

Properties	Standard	ERGOMAT Classic
Material		Foamed Polyurethane
Color		Anthracite
Weight		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Length without beveled edges		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Width without beveled edges		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Thickness		15 mm // 0.62"
Density	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Hardness	DIN 53505	22-30 Sh A
Compression Pressure face = ø 100 mm % by pressure of 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Abrasion Load = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Breaking point / tensile strength	EN ISO 527-1	2 Mpa
Elongation at break	EN ISO 527-1	500%
Tearing strength	ASTM D 624	4 N/mm
Electrical resistance Surface point to point % 50 RH	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Fire behavior	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Not tested
Thermal properties Minimum use Maximum use Maximum short duration	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 80°C // 176°F 120°C // 248°F
UV-resistance		Inferior
Hydrolytic resistance		Inferior
Cleanroom application	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Warranty		8 years