

# DMR

**Telefono:** 0871 950290  
**Email:** info@dmrleanmanufacturing.it

Il Basic Plano è un tappeto di poliuterano a bassa densità con profilo anti-fatica. Questo tappeto liscio è perfetto per ambienti asciutti, non critici che combinano aree di lavoro in cui si sta in piedi e seduti.

Nessun tappeto liscio sul mercato offre tanto comfort e sollievo a questo prezzo



Caratteristiche di Sicurezza senza pari

Bordi smussati

- Non si arriccianno, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

Non solo anti-fatica, ma anche reali benefici ergonomici

Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di Basic Plano

Tappeto solido in ogni parte

Privo di silicone e lattice.



## 3-Year Warranty

All Ergomat product lines are conditionally warranted against normal usage\* 24 hours a day, 7 days a week. The warranty does not cover damage caused by the mat being dragged or pulled from a heavy load or items being pushed or dragged across the product, such as skids or pallets. The warranty against chemicals, oils, liquids, or other matter differs with the type of mat. Please consult your dealer or an Ergomat Rep to select the correct mat for your environment. The warranty periods starts from the date of purchase. The warranty only covers the replacement of the product, no direct or indirect costs are covered.

\* It is considered normal usage when a person stands or walks on the Ergomat with regular footwear in an environment where the temperature is under 25° C (77° F) and the humidity is below 80%.

# ERGOMAT Basic Plano®

## DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- [info@dmrleanmanufacturing.it](mailto:info@dmrleanmanufacturing.it)

Properties	Standard	<b>ERGOMAT Basic Piano</b>
<b>Material</b>		Foamed Polyurethane
<b>Color</b>		Black
<b>Weight</b>		1900 g +/- 50 g // 4.2 lbs +/- 0.1 lbs
<b>Length without beveled edges</b>		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
<b>Width without beveled edges</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Thickness</b>		11 mm // 0.43 in
<b>Density</b>	ISO 2781	330 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Hardness</b>	DIN 53505	18-28 Sh A
<b>Abrasion Load = 5 N</b>	ISO 46 49 (5 N)	800 mm <sup>3</sup> // 31.5 in <sup>3</sup>
<b>Breaking point / tensile strength</b>	EN ISO 527-1	1 Mpa
<b>Elongation at break</b>	EN ISO 527-1	200%
<b>Tearing strength</b>	ASTM D 624	1,5 N/mm
<b>Electrical resistance Surface point to point % 50 RH</b>	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Thermal properties</b>	The ergonomic properties remain	
Minimum use		0°C // 32°F
Maximum use		80°C // 176°F
Maximum short duration		120°C // 248°F
<b>UV-resistance</b>		Inferior
<b>Cleanroom application</b>	EN ISO 14644-1	Not tested
<b>Warranty</b>		3 years