

# DMR

Rev. 01/13

**DMR Srl**  
**Telefono:** 0871 950290  
**Email:** info@dmrleanmanufacturing.it

L'Ergomat Industry è fatto di pura gomma per drenaggio ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità e le assenze per malattia derivanti da temporanee disabilità dei lavoratori. Questo è il più recente tappeto per ambienti molto umidi.



Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più alta, solo materie prime vergini

Durata imbattibile e sollievo ergonomico

Non solo anti fatica, anche reali benefici ergonomici

- Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

Privo di silicone e lattice

I vantaggi di Industry

L'esposizione ad agenti chimici non altereranno lo stato del tappeto; nessuna arricciatura, rigonfiamento o espansione, nessuna perdita delle proprietà ergonomiche e nessun pericolo di inciampo

Eccellenti proprietà anti-scivolo

Ottimo drenaggio

## Garanzia 5 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale\* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure rappresentate di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi

\* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.

# ERGOMAT Industry

# DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- info@dmrleanmanufacturing.it

<b>Proprietà</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Industry</b>
<b>Materiale</b>		Gomma Nitrile
<b>Colore</b>		Nero
<b>Peso</b>		12 500 g +/- 100 g // 27.6 lbs +/- 3.5 oz
<b>Lunghezza senza bordi smussati</b>		121 cm +/- 1% // 47.6" +/- 1%
<b>Larghezza senza bordi smussati</b>		91 cm +/- 1% // 35.8" +/-1%
<b>Spessore</b>		19,5 mm // 0.77"
<b>Densità</b>	ISO 2781	1370 kg/m <sup>3</sup> +/- 0,75 %
<b>Durezza</b>	ISO 868	50-60 Sh A
<b>Frizione</b>	AVK Standard	115 N
<b>Carico di abrasione= 5 N</b>	ISO 46 49 (5N)	92 mm <sup>3</sup> // 3.6 in <sup>3</sup>
<b>Punto di rottura/resistenza a trazione</b>	ISO 37	10,8 Mpa
<b>Allungamento a rottura</b>	ISO 37	817%
<b>Forza di strappo</b>	ISO 34 Metodo C	28 N/mm
<b>Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH</b>	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 <sup>10</sup> Ω
<b>Condotta termiche</b>	Valore tabella	3,3 W/m/°C
<b>Punto di fiamma</b>	Valore tabella	400°C // 752°F
<b>Proprietà termiche</b> Usò minimo Usò massimo Durata breve massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
<b>Resistenza UV</b>		Inferiore
<b>Applicazione Cleanroom</b>	EN ISO - 14644-1	ISO Classe 5 (100)
<b>Garanzia</b>		5 anni