

DMR

DMR Srl
Telefono: 0871 950290
Email: info@dmrleanmanufacturing.it

Rev. 01/13

L'Ergomat Softline è realizzato in pura gomma di Nitrile ed è realizzato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità ed i congedi per malattia. Questo è il più nuovo tra i tappeti per ambienti estremi.



Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- Niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più elevata

Solo materie prime vergini

Durata e sollievo ergonomico imbattibile

Privo di silicone e lattice

Non solo anti-fatica ma anche con reali benefici ergonomici

Design ergonomico unico, che elimina e previene i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le malattie (congedi per malattia), gli indennizzi (risarcimenti) per i lavoratori e le questioni relative alla qualità.

I vantaggi di Softline

L'esposizione ad agenti chimici e UV non altereranno lo stato del tappeto; nessuna arricciatura, rigonfiamento o espansione

Nessun rischio di inciampo. Mantiene le proprietà ergonomiche

Soddisfa gli standard USDA/CFIA

Scelta tra 3 colori: nero, grigio e blu

La contaminazione crociata viene impedita

Classe 100 (ISO Classe 5)

Design unico che permette proprietà anti-scivolo eccezionali e facile pulizia dei frammenti di metallo

Resistente a scintille e frammenti di saldatura fino a 1110°F (600°C)

Garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre sostanze varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

ERGOMAT® Softline

DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- info@dmrleanmanufacturing.it

Proprietà	Standard	ERGOMAT Softline
Materiale		Nitrile
Materiale		Nero, grigio e blu
Peso		4600 g +/- 50 g // 10 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		89,5 cm +/- 1% // 35.5" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Spessore		15 mm // 0.62"
Densità	ISO 2781	1370 kg/m ³ +/- 10 %
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Frizione	AVK Standard	45 N
Abrasione = 5 N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Allungamento a rotture	ISO 37	790%
Punto di rottura/Resistenza allo strappo	ISO 37	10,8 Mpa
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	28 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Resistenza d'isolamento	EN13501-1 DIN 4102-B1 Part 14/	Non esaminato
Resistenza d'isolamento	EN 60 335-1994	11 kV
Punto d'infiammabilità	Tabella valori	400°C // 752°F
Conduzione termica	Tabella valori	3,3 W/m/°C
Proprietà termiche		
Minimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	-40°C // -40°F
Massimo		90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO-14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		3 anni