

L'Ergomat Nitril Smooth/Plano è realizzato di pura gomma di Nitrile ed è realizzato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità e le assenze per malattia in luoghi in cui l'attrezzatura si muove su ruote. Questo è l'ultimo tappeto piatto per ambienti critici.



Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- Niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo.

La qualità più alta solo materie prime vergini

Durata imbattibile e sollievo ergonomico

Privo di silicone e lattice

Non solo anti fatica, anche reali benefici ergonomici

Design ergonomico unico, che elimina e previene i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori e le questioni relative alla qualità.


I vantaggi di Nitril Smooth/Plano

Il profilo piatto permette il passaggio di carrelli che si muovono facilmente sul tappeto

Nessuna perdita delle proprietà ergonomiche e nessun pericolo di inciampo

Soddisfa gli standard USDA/CFIA

Applicazione nella camera bianca classe5(100)



Garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

Proprietà	Standard	ERGOMAT Nitril Smooth
Materiale		Nitrile
Colore		Nero
Peso		3200 g +/- 50 g // 7 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		50,17 cm +/- 1% // 19.75" +/- 1%
Spessore		11,5 mm // 0.43 in
Densità	ISO 2781	1370 kg/m ³
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Frizione	AVK Standard	173 N
Abrasione = 5N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Allungamento a rotture	ISO 37	790%
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	28 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1x10 ¹⁰ Ω
Conduzione termica	Tabella valori	3,3 W/m/°C
Punto d'infiammabilità	Tabella valori	400°C // 752°F
Valore calorifico	Tabella valori	30 MJ/kg
Proprietà termiche		
Minimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	-40°C // -40°F
Massimo		90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		3 anni