


# DMR

Rev. 01/13

**DMR Srl**  
**Telefono:** 0871 950290  
**Email:** info@dmrleanmanufacturing.it

L'Ergomat Nitril Smooth Conductive ha maggiori proprietà elettrostatiche dissipative ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità, e le assenze per malattia nei luoghi in cui l'attrezzatura si muove su ruote. Questo è il più recente tappeto piatto per ambienti critici.



Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più alta solo materie prime vergini

Durata imbattibile e sollievo ergonomico duraturo

Privo di silicone e lattice

Non solo anti fatica, anche reali benefici ergonomici

- Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di Nitril Smooth Conductive

Ideale per qualsiasi ambiente in cui è necessaria la dissipazione elettrostatica

Il profilo piatto permette il passaggio di carrelli che si muovono facilmente sul tappeto

Nessuna perdita delle proprietà ergonomiche e nessun pericolo di inciampo

Soddisfa gli standard USDA/CFIA

Applicazione nella camera bianca ISO classe 5 (100)

## Garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale\* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

\* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

# DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- info@dmrleanmanufacturing.it

**ERGOMAT®** Nitril Smooth/Plano Conduttivo

<b>Proprietà</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Nitril Smooth / Piano Conduttivo</b>
<b>Materiale</b>		Nitrile
<b>Colore</b>		Nero
<b>Peso</b>		2900 g +/- 50 g // 6.39 lbs +/- 1.75 oz
<b>Lunghezza senza i bordi smussati</b>		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
<b>Larghezza senza i bordi smussati</b>		50 cm +/- 1% // 19.7" +/- 1%
<b>Larghezza senza i bordi smussati</b>		11,5 mm // 0.45"
<b>Densità</b>	ISO 2781	1260 kg/m <sup>3</sup>
<b>Durezza</b>	ISO 868	50-60 Sh A
<b>Frizione</b>	AVK Standard	173 N
<b>Abrasione = 5N</b>	ISO 46 49 (5N)	63 mm <sup>3</sup> // 2.5 in <sup>3</sup>
<b>Allungamento a rotture</b>	ISO 37	400%
<b>Resistenza allo strappo</b>	ISO 34 Method C	36 N/mm
<b>Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH</b>	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	5 x 10 <sup>4</sup> Ω – 1 x 10 <sup>7</sup> Ω
<b>Conduzione termica</b>	Tabella valori	3,3 W/m/°C
<b>Punto d'infiammabilità</b>	Tabella valori	400°C // 752°F
<b>Valore calorifico</b>	Tabella valori	30 MJ/kg
<b>Proprietà termiche</b>		
Minimo		-40°C // -40°F
Massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
<b>Resistenza ai raggi UV</b>		Inferiore
<b>Applicazione nelle Camere Bianche</b>	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
<b>Garanzia</b>		Garanzia